



## OREGON PU ET 911003



Polyurethane PU polyether slange med hård PVC spiral. Til suge- og trykpgaver af slibende materialer og tørre levnedsmidler.

### DETAILS

 GLAT OVERFLADE \* \* \* \*

 FLEKSIBILITET \* \* \* \*

 SLID STYRKE \* \* \* \* \*

 TEMPERATUR OMRÅDE -25 °C 85 °C

 KEMIALIE RESISTENT PU Table

 TRYK STYRKE / RESISTENT \* \* \*

 OZON RESISTENT \* \* \* \* \*

 MIKROBERESISTENT \* \* \* \* \*

 HYDROLYSE RESISTENT Modstandsdygtig over for hydrolyse i 60°C varmt vand.

 FØDEVARER GODKENDT EU i henhold til overensstemmelseerklæring.

| Ø nominelle mm | Nominal dia inch | Indvendig dia mm | Udvendig dia mm | Arbejdstryk - 23 °C bar | Vacuum - 23 °C m/H <sub>2</sub> O | Springtryk - 23 °C bar | Raggio curvatura mm | TOTAL GODSTYK KELSE mm | GODSTYK KELSE mm | Ø Hård spiral mm | SPIRAL STIGNING mm | SPIRAL RETNING | Vægt g/m | RULLE LÆNGDE m | Disponibel        |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|
| 20             |                  | 20               | 25.2            | 0.6                     | 4                                 | 1.8                    | 20                  | 2.6                    | 0.6              | 2.4x2.9          | 6.8                | venstre        | 140      | 20             | Produktion svarer |
| 22             |                  | 22               | 27.2            | 0.6                     | 4                                 | 1.8                    | 22                  | 2.6                    | 0.6              | 2.4x2.9          | 7                  | venstre        | 150      | 20             | Produktion svarer |
| 25             | 1                | 25.2             | 30.8            | 0.6                     | 4                                 | 1.8                    | 25                  | 2.8                    | 0.5              | 2.7              | 7.2                | venstre        | 160      | 20             | På lager          |
| 30             |                  | 30               | 35.8            | 0.6                     | 4                                 | 1.8                    | 30                  | 2.9                    | 0.6              | 2.8              | 7                  | venstre        | 190      | 20             | På lager          |
| 32             | 1 1/4            | 32               | 38              | 0.6                     | 4                                 | 1.8                    | 32                  | 3                      | 0.6              | 2.7              | 8                  | venstre        | 195      | 20             | På lager          |
| 35             |                  | 35.2             | 41              | 0.4                     | 4                                 | 1.2                    | 35                  | 2.9                    | 0.6              | 2.8              | 7.8                | venstre        | 210      | 20             | På lager          |
| 38             | 1 1/2            | 38               | 44.6            | 0.4                     | 3                                 | 1.2                    | 38                  | 3.3                    | 0.6              | 3                | 7.6                | venstre        | 250      | 20             | På lager          |
| 40             |                  | 40.2             | 46.2            | 0.4                     | 3                                 | 1.2                    | 40                  | 3                      | 0.6              | 2.8              | 8.3                | venstre        | 280      | 20             | På lager          |
| 45             | 1 3/4            | 45               | 51.6            | 0.4                     | 3                                 | 1.2                    | 45                  | 3.3                    | 0.6              | 3.1              | 9.5                | venstre        | 320      | 20             | På lager          |
| 50             | 2                | 50               | 57.4            | 0.4                     | 3                                 | 1.2                    | 50                  | 3.7                    | 0.7              | 3.5              | 10.5               | venstre        | 390      | 20             | På lager          |
| 52             | 2                | 52               | 58.6            | 0.4                     | 3                                 | 1.2                    | 50                  | 3.8                    | 0.7              | 3.5              | 11                 | venstre        | 400      | 20             | Produktion svarer |
| 60             |                  | 60               | 68              | 0.4                     | 3                                 | 1.2                    | 60                  | 4                      | 0.7              | 3.6              | 11.3               | venstre        | 440      | 20             | På lager          |
| 63             | 2 1/2            | 63.5             | 71.5            | 0.3                     | 3                                 | 0.9                    | 63                  | 4                      | 0.7              | 3.7              | 12                 | venstre        | 470      | 20             | På lager          |
| 70             |                  | 70               | 78.4            | 0.3                     | 3                                 | 0.9                    | 70                  | 4.2                    | 0.7              | 4                | 12.3               | venstre        | 600      | 20             | På lager          |
| 75             |                  | 75               | 83.6            | 0.3                     | 3                                 | 0.9                    | 75                  | 4.3                    | 0.7              | 4                | 13.2               | venstre        | 600      | 20             | På lager          |
| 76             | 3                | 76.2             | 84.6            | 0.3                     | 3                                 | 0.9                    | 75                  | 4.2                    | 0.7              | 4                | 13                 | venstre        | 600      | 20             | Produktion svarer |
| 80             |                  | 80               | 89              | 0.2                     | 3                                 | 0.6                    | 80                  | 4.5                    | 0.7              | 4.3              | 14                 | venstre        | 650      | 20             | På lager          |
| 90             | 3 1/2            | 90               | 99.6            | 0.2                     | 3                                 | 0.6                    | 90                  | 4.8                    | 0.8              | 4.5              | 14                 | venstre        | 750      | 20             | På lager          |
| 100            |                  | 100              | 109.6           | 0.2                     | 3                                 | 0.6                    | 100                 | 4.8                    | 0.8              | 4.6              | 14                 | venstre        | 850      | 20             | På lager          |
| 102            | 4                | 102              | 111.6           | 0.2                     | 3                                 | 0.6                    | 100                 | 4.8                    | 0.8              | 4.6              | 14                 | venstre        | 850      | 20             | Produktion svarer |
| 110            |                  | 110              | 121             | 0.2                     | 3                                 | 0.6                    | 110                 | 5.5                    | 0.8              | 5.2              | 15                 | venstre        | 1050     | 20             | På lager          |
| 120            |                  | 120.5            | 131.5           | 0.15                    | 3                                 | 0.45                   | 120                 | 5.5                    | 0.8              | 5.2              | 18                 | venstre        | 1100     | 20             | På lager          |
| 125            |                  | 125.5            | 136.5           | 0.15                    | 3                                 | 0.45                   | 125                 | 5.5                    | 0.8              | 5.2              | 17.5               | venstre        | 1170     | 20             | På lager          |
| 130            |                  | 130              | 141.4           | 0.15                    | 3                                 | 0.45                   | 130                 | 5.7                    | 0.8              | 5.5              | 18                 | venstre        | 1350     | 20             | På lager          |
| 140            |                  | 140              | 152             | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 140                 | 6                      | 0.9              | 5.6              | 19                 | venstre        | 1400     | 20             | På lager          |
| 150            |                  | 150.5            | 162.5           | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 150                 | 6                      | 0.9              | 5.6              | 19.5               | venstre        | 1500     | 20             | På lager          |
| 152            | 6                | 152.4            | 164.6           | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 150                 | 6.1                    | 0.9              | 5.6              | 19.5               | venstre        | 1500     | 20             | Produktion svarer |
| 160            |                  | 160              | 172.4           | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 160                 | 6.2                    | 0.9              | 6                | 20                 | venstre        | 1700     | 20             | På lager          |
| 180            |                  | 180              | 193             | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 180                 | 6.5                    | 0.9              | 6.2              | 20                 | venstre        | 2000     | 10             | På lager          |
| 200            |                  | 200              | 214             | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 200                 | 7                      | 0.9              | 6.8              | 21                 | venstre        | 2180     | 10             | På lager          |
| 250            |                  | 250              | 265             | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 250                 | 7.5                    | 1                | 7.1              | 23                 | venstre        | 2960     | 10             | På lager          |
| 300            |                  | 304.8            | 320             | 0.1                     | 3                                 | 0.3                    | 300                 | 7.6                    | 1.1              | 7.1              | 23                 | venstre        | 3700     | 10             | På lager          |

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.