



OREGON PU ET ANTISTATICO

911011



Polyurethane PU polyeterh salnge med hård pvc spiral og kobbertråd til afledning. Til sugeog trykpgaver af slibende materialer og tørre levnedsmiddeler.

DETAILS

	GLAT OVERFLADE	*****
	FLEKSIBILITET	*****
	SLID STYRKE	*****
	TEMPERATUR OMRÅDE	-25 °C 85 °C
	KEMIMALIE RESISTENT	PU Table
	TRYK STYRKE / RESISTENT	***
	OZON RESISTENT	*****
	MIKROBERESISTENT	*****
	ANTISTATISK	Strand resistance 0.075 Ohm/m
	HYDROLYSE RESISTENT	Modstandsdygtilig over for hydrolyse i 60°C varmt vand Modstandsdygtilig over for hydrolyse i 60°C varmt vand.
	FØDEVARER GODKENDT	EU i henhold til overensstemmelseerklæring.

Ø nominelle mm	Nominal dia inch	Indvendig dia mm	Udvendig dia mm	Arbejdstryk - 23 °C bar	Vacuum - 23 °C m/H ₂ O	Springtryk - 23 °C bar	Raggio curvatura mm	TOTAL GODSTYK KELSE mm	GODSTYK KELSE mm	Ø Hård spiral mm	Tråd pr. 1 mtr. Slange m	SPIRAL STIGNING mm	SPIRAL RETNING	Vægt g/m	RULLE LÆNGDE m	Disponibel
25	1	25.3	30.9	0.6	4	1.8	25	2.8	0.5	2.7	12.5	7.2	venstre	190	20	På lager
30		30.2	36	0.6	4	1.8	30	2.9	0.6	2.8	14.5	7.2	venstre	210	20	På lager
32	1 1/4	32.2	38.2	0.6	4	1.8	32	3	0.6	2.9	14	8	venstre	240	20	På lager
35		35	41	0.4	4	1.2	35	3	0.6	2.9	15	8	venstre	250	20	På lager
38	1 1/2	38.2	44.6	0.4	3	1.2	38	3.3	0.6	3.1	17	8	venstre	310	20	På lager
40		40.2	46.4	0.4	3	1.2	40	3.1	0.6	3	16.5	8.3	venstre	330	20	På lager
45	1 3/4	45.2	51.8	0.4	3	1.2	45	3.3	0.6	3.1	16.5	9.5	venstre	370	20	På lager
50	2	50	57.4	0.4	3	1.2	50	3.7	0.7	3.5	16.5	10.1	venstre	440	20	På lager
51	2	50.8	58	0.4	3	1.2	50	3.6	0.7	3.2	17	10	venstre	420	20	Produktion svarer
60		60	68	0.4	3	1.2	60	4	0.7	3.7	17	11.3	venstre	500	20	På lager
63	2 1/2	63.5	71.5	0.3	3	0.9	63	4	0.7	3.7	20	12	venstre	530	20	På lager
70		70	78.4	0.3	3	0.9	70	4.2	0.7	4	19	12	venstre	660	20	På lager
75		75	83.6	0.3	3	0.9	75	4.3	0.7	4	19	13.2	venstre	660	20	På lager
76	3	76.2	84.6	0.3	3		75	4.2	0.7	4	19	12.3	venstre	660	20	Produktion svarer
80		80	89	0.2	3	0.6	80	4.5	0.7	4.3	19	14	venstre	720	20	På lager
90	3 1/2	90	99.6	0.2	3	0.6	90	4.8	0.8	4.5	20	14	venstre	810	20	På lager
100		100	109.6	0.2	3	0.6	100	4.8	0.8	4.6	24	14	venstre	920	20	På lager
110		110	121	0.2	3	0.6	110	5.5	0.8	5.3	23	15	venstre	1120	20	På lager
120		120.5	131.5	0.15	3	0.45	120	5.5	0.8	5.3	23	17.5	venstre	1180	20	På lager
125		125.5	136.5	0.15	3	0.45	125	5.5	0.8	5.3	24	17.5	venstre	1250	20	På lager
130		130	142	0.15	3	0.3	130	6	0.8	5.6	23	19	venstre	1350	20	På lager
140		140	152	0.1	3	0.3	140	6	0.9	5.6	24	19	venstre	1500	20	På lager
150		150.5	162.5	0.1	3	0.3	150	6	0.9	5.6	25	19.5	venstre	1600	20	På lager
160		160	172.4	0.1	3	0.3	160	6.2	0.9	5.8	26	20	venstre	1780	20	På lager
180		180	193	0.1	3	0.3	180	6.5	0.9	6.2	28	19.5	venstre	2100	10	På lager
200		200	214	0.1	3	0.3	200	7	0.9	6.7	32	21.5	venstre	2280	10	På lager
250		250	265	0.1	3	0.3	250	7.5	1	7.2	35	23	venstre	2960	10	Produktion svarer
300		304.8	320	0.1	3	0.3	300	7.6	1.1	7.3	43	23	venstre	3850	10	Produktion svarer

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)

Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepræsentant.